

Spatial Variation of Flood Severity Index

B. Saghfian¹ and B. Ghermez cheshmeh²

Abstract

Understanding the spatial variation of the flood source area within watersheds as they affect of the flood characteristics at the outlet is an important issue in flood control studies. Determining the flood severity index in a watershed requires study of hydrogeomorphic properties, recorded rainfall-runoff events and use of mathematical models in the context of the methodology to delineate various watersheds areas with respect to the flood downstream. In this paper, Roodzard watershed was selected as the case study since it has suitable rainfall-runoff record. The watershed consists of five tributary subwatershed and three intermediate subwatersheds. ModClark distributed hydrologic model was calibrated in subwatersheds with hydrometric stations. Using HEC-RAS routing model the whole of the Roodzard watershed model was calibrated at Mashin Hydrometric Station at the outlet. Following the "Unit Flood Response" approach, $2 \times 2 \text{ km}^2$ grid squares within the watershed were removed one by one in the simulation process and their effect on the flood peak at the outlet was determined. Such effect was quantified by a flood index and used for preparing the map of "flood severity". Furthermore, the profile of flood index along the main stream was plotted in grid-scale as well as for each sub-basin.

Keywords: Roodzard, Flood severity map, Flood Severity index, HEC-RAS, ModClark

تغییرات مکانی شدت سیل خیزی

بهرام ثقفیان^۱ و باقر قرمز چشمeh^۲

چکیده

شناسایی مکانی (پهنه بنده) مناطق سیل خیزی از دیدگاه تاثیر بر ویژگیهای سیلاب خروجی کل حوزه در پروردهای کترل سیلاب از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. تعیین درجه سیل خیزی مناطق مختلف یک حوزه آبخیز مستلزم شناخت خصوصیات هیدرولوژیک حوزه، اقلیم منطقه، بررسی وقایع ثبت شده بارش- رواناب در منطقه و بهره‌گیری از مدل‌های ریاضی در قالب یک روش مشخص برای تفکیک نقش مناطق مختلف حوزه می باشد. در تحقیق حاضر، حوزه آبخیز رودزرد برای تشریح روش پیشنهادی تعیین توزیع مکانی شدت سیل خیزی انتخاب شد. این حوزه از اطلاعات و آمار نسبتاً مناسبی برخوردار است و شامل پنج زیرحوزه اصلی و سه زیرحوزه میانی ماشین می باشد. مدل توزیعی بارش- رواناب ModClark در سطح زیرحوزه های دارای ایستگاه هیدرومتری واستنجدی و اعتبار یابی شد. سپس با پکارگیری نرم افزار روندیابی هیدرولیکی در حالت جریان غیر ماندگار، جریان در شبکه رودخانه اصلی روندیابی گردید و مدل تلفیقی در محل خروجی کل حوزه واستنجدی و اعتباریابی شد. در مرحله بعد برای تعیین توزیع شدت سیل خیزی برای واحدهای سلولی به ابعاد $2 \times 2 \text{ کیلومتر}$ مرتع با اجرای روش "عکس العمل سیل واحد" در قالب حذف متوالی سلول‌ها و شبیه سازی هیدرولوگراف سیل به ازای یک بارش طراحی، میزان تاثیر هر یک از سلول‌ها بر هیدرولوگراف خروجی کل حوزه بدست آمد. تعداد کل شبیه سازی توسعه مجموعه مدل‌های زیرحوزه‌ای و هیدرولیکی برای مجموع تعداد سلول‌ها می باشد. همچنین در این مرحله برای اولین بار با استفاده از نتایج شبیه سازیها نقشه کنترلهای هم تاثیر سیل خیزی بدست آمد. از طرف دیگر، شاخص سیل خیزی در نقاط مختلف در مسیر حرکت جریان رودخانه اصلی محاسبه شد و با ترسیم تغییرات شاخص سیل خیزی در مسیر رودخانه اصلی، دیاگرام یا پروفیل شاخص سیل خیزی واحدهای سلولی حداقل و حداقل سیل خیزی ترسیم شد که بیان کننده چگونگی تغییر این شاخص در طول مسیر می باشد.

کلمات کلیدی: رود زرد، نقشه هم اثر سیلخیزی، شدت سیل خیزی، ModClark و HEC-RAS

تاریخ دریافت مقاله: ۱ مهر ۱۳۸۵

تاریخ پذیرش مقاله: ۷ خرداد ۱۳۸۷

۱- Member of Watershed Management and Soil Protection Research Center.
۲- M.S. of Watershed Management and Soil Protection Research Center.

۱- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
۲- کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

۱- مقدمه

حوزه‌های آبخیز با کمک مدل‌های ریاضی توزیعی بودند. با توجه به اینکه هدف از تحقیق حاضر توسعه و ارتقای روش عکس العمل سیل واحد به یک روش توزیعی به منظور شناسایی و درجه بندی کمی سیل خیزی کوچکترین واحدهای یک حوزه آبخیز می‌باشد، در این قسمت به برخی تحقیقات در زمینه تعیین مناطق سیل خیز اشاره می‌شود. قائمی و مرید (۱۳۷۵) در یک مطالعه موردی ضمن معرفی شش عامل تاثیرگذار بر سیالاب شامل عمق بارندگی، زمان بارندگی، عمق برف انباشته، شبی و شکل حوزه، جنس زمین و پوشش گیاهی و ارزش‌گذاری کمی آنها با نظر کارشناسی، شدت سیل خیزی زیرحوزه‌های رودخانه کرخه را تعیین نمودند. از آنجا که شش عامل مورد بررسی در این مطالعه از تاثیر یکسانی بر کاهش یا افزایش سیالاب و سیل خیزی زیرحوزه‌ها برخوردار نبودند، لذا وزنی مستقل به ترتیب اهمیت این عوامل در نظر گرفته شد تا بدین ترتیب مقدار عددی شدت سیل خیزی واحدهای هیدرولوژیکی قبل مقایسه گردد. نحوه انتخاب و کمی کردن عوامل و دلالت دادن نظر کارشناسی در اوزان هر یک از عوامل موثر از جمله موارد متکی به قضاوت کارشناسی در این تحقیق محاسب می‌گردد، به نحوی که فرض رفتار خطی زیرحوزه‌ها و عوامل موثر بر سیل خیزی در سطح حوزه‌های بزرگ مورد تردید است.

خسروشاهی و ثقیان (۱۳۸۱) به بررسی عوامل موثر بر سیل خیزی زیرحوزه‌های آبخیز دماوند پرداختند. آنها نتیجه گرفتند که از میان عوامل مهم، عدد منحنی در سطح زیر حوزه بحرانی از دیدگاه سیلخیزی، موثرترین عامل برای تغییر در راستای کنترل سیل می‌باشد. همچنین برای اولین بار شاخص کمی سیل خیزی با دیدگاه توان تاثیر زیرحوزه‌ها در مشارکت دبی حداکثر خروجی برای پنهانی مناطق تعریف شد.

Foody et al. (2004) جهت تعیین نقاط سیل خیز یک حوزه در صحراي شرقی کشور مصر از داده‌های ماهواره لندست در تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه استفاده کردند. نوع و نفوذپذیری خاک نیز بر اساس اندازه گیری‌های صحراي تعیین شد. سپس دبی خروجی از حوزه و زیرحوزه‌های آن برای یک رگبار فرضی شدید شیوه سازی گردید. خروجی مدل دو منطقه را با بالاترین درجه سیل خیزی شناسایی کرد. این مناطق در اصل مناطقی بودند که از وقایع سیل‌های قبلی آسیب دیده بودند.

با توجه به بررسی منابع موجود می‌توان نتیجه گرفت که در منابع اشاره‌ای به چگونگی تعیین شدت سیل خیزی بصورت توزیعی نشده

سیل یکی از جدی‌ترین بلایای طبیعی است که همواره جوامع بشری را بیژه در مجاورت رودخانه‌ها مورد تهدید قرار می‌دهد. پروژه‌های تخفیف اثرات سیل در بسیاری از مناطق جهان اجرا می‌شود و مطالعات بی‌شماری برای برآورد دبی سیل و همچنین تاثیر خصوصیات حوزه روی دبی اوج آن انجام شده است. از جمله اقداماتی که محققین برای کاهش خطر سیل در مناطق پائین دست مطرح می‌کنند، مهار سیل در سرمنشا آن می‌باشد. در این ارتباط شناسایی مناطق سیل خیز در درون حوزه دارای اهمیت بسیاری می‌باشد، زیرا انجام عملیات اجرایی و کنترل سیل در سراسر حوزه نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه ممکن است اثرات تشديدکننده در برداشته باشد (Saghafian and Khosroshahi, 2005) که پتانسیل بالایی در تولید سیل دارند شناسایی و اولویت‌بندی شوند تا امکان بهینه‌سازی عملیات اجرایی در سطوح بحرانی ساز فراهم شود.

در راستای برآورد دبی سیل و شناسایی مناطق سیل خیز، مدل‌های مختلفی در شبیه‌سازی عکس العمل حوزه آبخیز در برابر بارش به کار رفته‌اند که شامل انواع مدل‌های یکپارچه، نیمه‌توزیعی و توزیعی می‌باشد.

امروزه با وجود دسترسی به تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های نقشه‌ای، امکان شبیه سازی پاسخ حوزه به یک بارش با خصوصیات معین با کمک مدل‌های ریاضی توزیعی نیز وجود دارد. مدل‌هایی که در آن توزیع مکانی خصوصیات بارش و حوزه آبخیز لحظه می‌گردد، به مدل‌های هیدرولوژیکی توزیعی معروف هستند. به عنوان نمونه، Merz and Bardossy (1996) تاثیر تغییرات مکانی بر روی فرآیند بارش - رواناب در یک حوزه در آلمان را بررسی کردند و نشان دادند که عملیات کشاورزی بیشترین تاثیر را روی خصوصیات رواناب خروجی حوزه دارند. Garrote and Bras (1994) از یک مدل توزیعی به نام DBSIM که بر اساس اطلاعات توپوگرافی بنا شده بود استفاده کردند. آنها پس از واسنجی و اعتباریابی مدل نشان دادند که تحلیل حساسیت، نقش پارامترهای مدل را در بررسی عکس العمل حوزه به خوبی نمایش می‌دهد. Braud et al. (1998) کاربرد مدل توزیعی ANSWERS در شبیه‌سازی عکس العمل یک حوزه در آرژانتین را بررسی کردند و نشان دادند که اساسی‌ترین عامل در ایجاد رواناب حوزه، تغییرات مکانی بارش و نوع خاک می‌باشد.

تحقیقات فوق نمونه‌هایی از شبیه‌سازی عکس العمل هیدرولوژیکی


۳۵ کیلومتر به خروجی حوزه می‌رسد. رود زرد با پیوستن به رودخانه اعلا، رود الله را تشکیل می‌دهد. در محل روستای ماشین بر روی رودخانه رود یک ایستگاه هیدرومتری و در نزدیکی آن یک ایستگاه باران‌نگار قرار دارد. کاربری حوزه شامل اراضی زراعت آبی و دیم، جنگلهای تنک بلوط و مراتع ضعیف تا متوسط می‌باشد. زمینهای کشاورزی غالباً در مرکز حوزه و در حاشیه رودخانه اصلی متراکز شده‌اند. از جمله علل انتخاب این حوزه آمار نسبتاً طولانی و تعداد و موقعیت نسبتاً مناسب ایستگاه‌های هیدرومتری در حوزه برای تشریح روش تعیین سیل خیزی می‌باشد.

محدوده حوزه شامل ۱۳ شیت توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ در محیط GIS یکپارچه گردید و با توجه به خطوط میزان و محل ایستگاه‌های هیدرومتری، مرز حوزه و زیرحوزه‌ها ترسیم شد. شکل (۱) زیرحوزه‌ها، موقعیت آبراهه‌ها و محل ایستگاه‌های هیدرومتری را نشان میدهد. این حوزه شامل شش ایستگاه هیدرومتری به نامهای رودزرد ماشین، باعلمک، پل منجنيق، دملي، چم کوره و چم عبدالی است که در حال حاضر فقط دو ایستگاه پل منجنيق و ماشین فعل می‌باشد. برخی مشخصات عمومی مانند محیط، طول، ضریب شکل، حداقل، حدکثر و متوسط زیرحوزه‌ها در جدول (۱) آمده است. نقشه ارتفاعی رقومی حوزه (DEM) و نقشه شبیه حوزه بر اساس میان‌یابی خطوط میزان و با اندازه سلول ۱۰۰ متری تهیه شد (شکل ۲).

است و حدکثر در قالب زیرحوزه‌ها شدت سیل خیزی ارائه شده است. در این تحقیق هدف اصلی بررسی شدت سیل خیزی بصورت توزیعی و ارا نه نقشه هم شدت سیل خیزی می‌باشد. برای این منظور، از مدل هیدرولوژیکی توزیعی ModClark و مدل هیدرولوژیکی HEC-RAS بهمراه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده می‌شود.

۲- شرح عمومی منطقه تحقیق


حوزه رود زرد واقع در جنوب غرب ایران و شرق استان خوزستان با مساحت تقریبی ۹۰۰ کیلومتر مربع در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۳۹ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۱۰ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۱ درجه و ۲۱ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۴۱ دقیقه شمالی قرار گرفته است. این حوزه یکی از زیرحوزه‌های رودخانه مارون - جراحی است که از ارتفاعات جنوب غرب زاگرس بوسیله دو رودخانه الله و مارون زهکشی می‌شود. ارتفاع متوسط حوزه ۱۲۰۰ متر از سطح دریا است و تغییرات ارتفاع بین ۳۴۰ متر در خروجی حوزه تا ۳۳۰۰ متر در ارتفاعات شمال شرقی حوزه می‌باشد. میانگین بارندگی سالانه در این حوزه ۷۱۸ میلیمتر گزارش شده است. پنج زیرحوزه اصلی شامل دملي، آل خورشید، آبگلال، ابوالعباس و تلخاب و سه زیرحوزه میانی در محدوده حوزه رود زرد قرار می‌گیرد. از بهم پیوستن رودخانه‌های پنج زیرحوزه اصلی، رودخانه رود زرد تشکیل می‌شود که با طی حدود



شکل ۱- مرز حوزه و زیرحوزه‌ها (با نام و شماره) و موقعیت ایستگاه‌های هیدرومتری

جدول ۱- مشخصات فیزیوگرافی عمومی زیر حوزه ها

ضریب شکل	کمترین ارتفاع (متر)	بیشترین ارتفاع (متر)	طول آبراهه (متر)	ارتفاع متوسط	محیط (کیلومتر مربع)	مساحت (کیلومتر مربع)	زیر حوزه (کد)
۱/۷۰	۶۵۰	۱۲۰۰	۲۴۶۱۸	۹۰۸	۴۹/۳	۶۶/۸	دمدی (۱)
۱/۲۸	۶۴۰	۱۲۰۰	۱۷۶۴۴	۸۱۳	۴۰/۷	۷۸/۵	آل خورشید (۲)
۱/۵۷	۶۵۷	۲۹۶۰	۳۶۷۹۲	۱۲۸۸	۶۹/۸	۱۵۵/۲	آبگلال (۳)
۱/۵۲	۶۸۰	۳۳۰۰	۴۲۴۷۶	۱۸۷۶	۹۱/۴	۲۸۸	ابوالعباس (۴)
۱/۳۲	۶۸۰	۱۱۳۲	۱۵۶۴۴	۸۴۷	۳۷/۷	۶۳/۹	تلخاپ (۵)
۱/۴۸	۵۰۰	۱۰۰۴	۲۴۳۰۰	۷۱۶	۴۵/۱	۷۹/۱	ماشین ۱ (۶)
۱/۳۸	۴۹۲	۱۰۰۰	۳۸۲۵۰	۶۲۹	۵۷/۹	۹۱/۲	ماشین ۲ (۷)
۱/۵۸	۳۴۰	۷۶۰	۱۹۶۲۰	۵۱۷	۶۰/۰	۸۷/۰	ماشین ۳ (۸)
۱/۹۲	۳۴۰	۳۳۰۰	۷۷۶۹۷	۱۱۸۷	۲۰۳/۲	۹۰۰	کل حوزه



شکل ۲- نقشه هیسومنتری حوزه

سالانه حوزه ۶۹۰ میلیمتر برآورد شده است، بطوریکه در خروجی حوزه حدود ۳۸۰ میلیمتر و در ارتفاعات ارتفاع بارش به بیش از ۱۱۰۰ میلیمتر می رسد. بارندگی منطقه با ارتفاع رابطه مستقیم دارد (جاماب، ۱۳۷۸).

بارندگی حوزه متأثر از توده دمای هوای دریای سرخ و دریای مدیترانه می باشد و غالب بارندگی در ماههای سرد سال اتفاق می افتد. بطوریکه بیش از ۹۵ درصد بارش در ۶ ماه از سال و بیش از ۸۴ درصد از بارش در ۵ ماه از سال اتفاق می افتد. بارندگی متوسط

۳- روشن تحقیق

واستنجی شده در مقابل گروه دوم داده‌ها انجام گرفت. برای انتخاب مقایع تمامی بارشها طول دوره آماری (از ابتدا تا سال ۱۳۷۴) بررسی شد و بارشها بیان که در کلیه ایستگاهها ثبت شده و در فصل بارش برف و یا ذوب برف نبودند انتخاب شدند. در مجموع دو رویداد برای واستنجی و یک رویداد برای اعتباریابی در زیرحوزه‌های آنکلآل، آل خورشید و ابوالعباس و یک رویداد برای واستنجی و یک رویداد برای اعتباریابی در زیرحوزه تلخاب شناسایی شد. به منظور واستنجی پارامترهای زیرحوزه‌های فاقد آمار هیدرومتری (ماشین ۱، ماشین ۲، ماشین ۳)، آن دسته از هیدروگرافهای ثبت شده در ایستگاه ماشین واقع در خروجی کل حوزه مورد توجه قرار گرفتند که از یک بارش با پوشش وسیع حاصل شده باشند و هیدروگراف سیل حاصل از آن به صورت کامل به ثبت رسیده باشد. پس از بررسی کلیه هیدروگرافهای ثبت شده در ایستگاه ماشین دو رویداد برای واستنجی و دو رویداد برای اعتباریابی استخراج شد. پارامترهای زمان تمرکز، ضریب نگهداشت اولیه و ضریب ذخیره کلارک پارامترهای واستنجی بودند.

در میان روش‌های روندیابی بارش-رواناب، هیدروگراف واحد مصنوعی کلارک بر مبنای ترکیب روش زمان - مساحت برای فرآیند انتقال و مخزن خطی برای فرآیند ذخیره دارای کاربرد وسیع در محاسبه سیل میباشد (Ponce, 1989). در روش کلارک، مشخصات حوزه از قبیل شکل، شبکه آبراهه و زیری سطحی در هیستوگرام زمان-مساحت و در نتیجه در شکل هیدروگراف حاصله نمود پیدا می‌کند. در روش توزیعی هیدروگراف توسعه یافته کلارک (Modified Clark)، زمان پیمایش برای کلیه سلول‌های یک حوزه محاسبه می‌شود. زمان پیمایش هرسلول تا خروجی حوزه از رابطه زیر پیشنهاد شده است :

$$t_{cell} = T_c \left(\frac{l_{cell}}{l_{\max}} \right) \quad (1)$$

که در آن t_{cell} زمان پیمایش از هر سلول تا خروجی حوزه، T_c زمان تمرکز حوزه، I_{cell} فاصله هر سلول تا خروجی حوزه و I_{max} حداقل طول مسیر جریان آب در حوزه می باشد. در این روش سرعت حرکت رواناب در سطح حوزه بصورت یکنواخت در مکان و ثابت در زمان فرض می شود. سپس بارش مؤثر در هر سلول با زمان تاخیر متناسب با طول پیمایش آن سلول به خروجی حوزه می رسد. در این روش نیازی به تعیین ضربیت زبری در سطح زمین نیست و برآورد هیدروگراف به کمک دو پارامتر اصلی زمان تمرکز و ضربیت ذخیره کلاژ انجام می شود.

روش تحقیق مبتنی بر تعریف شاخص کمی سیل خیزی به عنوان معیار سنجش پتانسیل تولید سیل و سپس پهنه‌بندی و اولویت بندی مکانی سیلخیزی می‌باشد. از میان روش‌های متعدد تبدیل بارش به رواناب در سطح زیر حوزه‌ها، از روش توسعه یافته کلاژک توزیعی استفاده گردید. روندیابی جریانهای غیرماندگار در رودخانه اصلی از طریق مدل HEC-RAS انجام یافت. واسنجی و اعتباریابی مدل بر اساس سیلانهای مشاهدهای در ایستگاههای هیدرومتری حوزه صورت گرفت. در ادامه حوزه به شبکه های سلولی ۲*۲ کیلومتر مربع تقسیم گردید. برای تعیین میزان تاثیر هر یک از واحدهای شبکه سلولی بر دبی سیل خروجی و اولویت بندی آنها از نظر سیل خیزی، ابتدا هیدروگراف سیل خروجی با مشارکت کلیه واحدها محاسبه شد. سپس شبیه سازی با حذف متواالی هر کدام از واحدها تکرار شد و بدین ترتیب میزان مشارکت هر یک از واحدها بر دبی اوج خروجی بدست آمد. در ادامه، مراحل شبیه سازی هیدرولوژیکی، روندیابی هیدرولیکی و محاسبه شاخص سیل خیزی توزیعی تشریح می‌شود.

نقشه‌های کاربری اراضی حوزه بر اساس پردازش تصویر ماهواره‌ای ETM⁺ سال ۲۰۰۲ منطقه و بازدید کارشناسی از محل استخراج گردید. همچنین با توجه به نقشه قابلیت اراضی، (بنائی، ۱۳۸۰) خاک حوزه در چهار گروه هیدرولوژیکی A، B، C و D دسته بندی شد که درصد مساحت حوزه را این گروهها به ترتیب $2/5$ ، 10 ، 44 و $43/5$ درصد مساحت حوزه را به خود اختصاص دادند. سپس نقشه CN حوزه با استفاده از تلفیق نقشه‌های کاربری اراضی و گروههای هیدرولوژیکی خاک حوزه استخراج گردید تا به عنوان برآورد اولیه در مراحل واسنجی استفاده شود. لازم به ذکر است که دامنه تعییرات مقدار اولیه (قبل از واسنجی) CN از 36 در نواحی زراعی حاشیه رودخانه تا 89 در مراتع واسنجی) CN برآورد گردید. پارامترهای فقیر سازند گجسازان براساس جدول SCS مدل گردید. هیدرولوژیکی زیرحوزه‌های دارای ایستگاه هیدرومتری در قالب مدل توسعی روندیابی ModClark واسنجی و اعتباریابی شد. زمان تمرکز اولیه با توجه به کوهستانی بودن حوزه‌ها از کربیچ محاسبه شد. ضریب نگهدارش اولیه با توجه خصوصیات حوزه به نظر کارشناسی تعیین گردید که در جدول (۲) آمده است. ضریب ذخیره کلارک نیز از روش Pilgrim (1977، 1987) بدست آمد.

تعدادی از هیدروگراف‌های سیلاب زیرحوزه‌های دارای آمار انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. پارامترهای مدل با یک گروه از داده‌ها و استحجی شد و اعتبارپذیری مدل از طریق اجرای مدل با پارامترهای

بارش سالانه کل حوزه تقسیم شد. بدین ترتیب نقشه درصد بارش دریافتی برای هر سلول نسبت به مقدار میانگین سالانه به دست آمد. برای توزیع زمانی بارش طرح، از میانگین هیستوگراف‌های ثبت شده در ایستگاه ثبات باغمک که دارای تداوم حدود ۱۰ ساعت بودند استفاده گردید که در شکل (۳) آمده است.

با تعیین توزیع زمانی و مکانی بارش طراحی برای حوضه رودزد، مرحله تعیین شدت سیل خیزی آغاز گردید. روش تعیین شدت سیل خیزی طبق روش عکس العمل سیل واحد بدین ترتیب است که در هر بار اجرای مدل، یکی از واحدهای سلولی حذف می‌شود و تاثیر آن در مرحله شبیه‌سازی بر روی هیدروگراف خروجی کل حوزه تعیین می‌گردد. شاخص اصلی جهت بررسی میزان تاثیرگذاری واحدها در دبی اوج خروجی چنین تعریف شده است (Saghafian and Khosroshahi, 2005):

$$f_i = \frac{\Delta Q_i}{A_i} \quad (3)$$

که در آن f_i شاخص سیل خیزی واحد سلولی i (ام $\text{m}^3/\text{s} \cdot \text{km}^2$) و ΔQ_i تغییر دبی اوج خروجی حوزه با حذف سلول i (ام m^3/s) و A_i مساحت زیرحوضه i (km 2) می‌باشد.


شکل شماره (۴) نقشه واحدهای سلولی به ابعاد ۲*۲ کیلومتر مربع را نشان می‌دهد که بازی هر واحد آن شاخص سیل خیزی محاسبه شد. مجموع تعداد سلولها ۲۷۸ است و به همین تعداد شبیه‌سازی گرفت. شکل (۵) نیز مکان ورود هیدروگراف سیل خروجی زیرحوزه‌ها به رودخانه اصلی را نشان می‌دهد.

روش انجام محاسبات در مدل بدین صورت می‌باشد که ارتفاع رواناب در هر گام زمانی با استفاده از نقشه توزیع مکانی بارش و نقشه CN در هر سلول محاسبه می‌شود. همین عملیات در گامهای زمانی بعدی انجام می‌شود و عمق رواناب هر سلول با توجه به زمان پیمایش سلول تا خروجی (رابطه ۱) روندیابی می‌شود. در پایان هیدروگراف روش زمان - مساحت در مخزن خطی روندیابی می‌شود که بر اساس رابطه زیرقابل انجام می‌پذیرد.


$$S(t) = KO(t) \quad (2)$$

که در آن $S(t)$ ذخیره در زمان t ، $O(t)$ خروجی از مخزن در زمان t و K ثابت تناسب و به ضریب ذخیره معروف است. این ضریب، تاخیر ناشی از تأثیرات ذخیره‌سازی طبیعی رودخانه را نشان می‌دهد.

در مرحله تعیین شدت سیل خیزی، ابتدا بارش طرح در محل ایستگاه باغمک استخراج گردید. تداوم بارش طراحی معادل زمان تمرکز کل حوزه منظور شد. بر اساس منحنی‌های شدت-مدت-فراآنی ایستگاه باران‌سنجی باغمک، شدت بارندگی برای دوره بازگشت ۱۰۰ ساله با تداوم ۱۰ ساعت (معادل زمان تمرکز کل حوزه) معادل ۱۱/۲ میلیمتر بر ساعت به دست آمد. برای این منظور تمامی بارش‌های با تداوم حدود ۱۰ ساعت استفاده گردید. برای توزیع مکانی بارش طرح، رابطه همبستگی بین ارتفاع و عمق بارش سالانه حوزه به کار رفت. علت انتخاب این توزیع به عنوان توزیع معرف این است که بارش میانگین سالانه در واقع در برگیرنده کلیه بارش‌های بوقوع بیوسته می‌باشد و می‌تواند به عنوان الگوی تیپ تغییرات مکانی منطقه بکار گرفته شود. بنابراین، نقشه توزیع مکانی بارش سالانه پس از تهیه نقشه DEM حوزه و بر اساس رابطه ارتفاع - بارش (جاماب، ۱۳۷۸) استخراج گردید. سپس نقشه توزیع مکانی بارش سالانه بر میانگین



شکل ۳- منحنی معرف توزیع زمانی بارندگی ۱۰ ساعته در ایستگاه ثبات باغمک



شکل ۴- نقشه کدگذاری واحدهای سلولی به مساحت 2×2 کیلومتر مربع حوزه رود زرد



شکل ۵- مکان ورود هیدروگراف زیرحوزه ها به رودخانه اصلی حوزه رودزرد در محیط HEC-RAS

پس از تعیین شدت سیل خیزی برای واحدهای زیرحوزه‌ای و سلولی، نسبت به تعیین این شاخص در نقاط مختلف در مسیر حرکت جریان رودخانه اصلی اقدام شد. با ترسیم تغییرات شاخص سیل خیزی در مسیر رودخانه اصلی، پروفیل شاخص سیل خیزی برای هر کدام از واحدهای سلولی ترسیم شد که بیان کننده چگونگی تغییر این شاخص در طول مسیر می‌باشد.

سپس نقشه سلولی f مرحله قبل با عملیات تبدیلی به کنتورهای هم مقدار در بستر GIS تبدیل گردید و بدین وسیله نقشه کنتورهای هم تاثیر سیل خیزی بدست آمد. این نقشه در نوع خود منحصر بفرد است و تاکنون در کارهای قبلی گزارش نشده است. همچنین در روش مشابه اقدام به تعیین شاخص سیل خیزی هر یک از زیرحوزه ها گردید که نتایج برای مقایسه با واحدهای سلولی بکار گرفته شد.

با عدد منحنی، بارندگی و فاصله واحد سلوی تا خروجی حوزه، اقدام به استاندارد نمودن آنها و ترسیم رابطه f با Z شد.

۴- نتایج

جدول (۲) پارامترهای واسنجی شده کلیه زیرحوزه‌ها را نشان می‌دهد.

شکل (۶) نقشه توزیعی سیل خیزی (f) ۱۰۰ ساله در سطح حوزه را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل می‌توان واحدهای سلوی که بیشترین تاثیر در دبی اوج خروجی حوزه دارند را شناسایی کرد.


در مرحله تحلیل حساسیت با تغییر عدد منحنی زیرحوزه‌ها برای بارش طرح و همچنین تغییر میزان بارش، اثر هر کدام از این پارامترها بر روی شاخص سیل خیزی بررسی شد. برای استاندارد نمودن عوامل ورودی یا پارامترهای مدل از رابطه زیر استفاده شد.

$$Z = \frac{X - \bar{X}}{X_{\max} - X_{\min}} \quad (4)$$

که در آن Z مقدار استاندارد شده (بین -1 تا $+1$)، X مقدار اولیه پارامتر، \bar{X} و X_{\max} و X_{\min} به ترتیب میانگین، حداقل و حداکثر مقدار X می‌باشند. در این قسمت برای شناسایی روند تغییرات f

جدول ۲- پارامترهای هیدرولوژیکی زیرحوزه‌ها پس از واسنجی

ضریب ذخیره (ساعت)		نسبت تلفات اولیه (Ia/S)		زمان تمرکز (ساعت)		زیرحوزه
حدس اولیه	مقدار واسنجی شده	حدس اولیه	مقدار واسنجی شده	حدس اولیه	مقدار واسنجی شده	
۳	۵	۰/۱۴	۰/۱۶	۳	۳/۷	دمدی
۲/۵	۴	۰/۱۴	۰/۱۶	۱/۵	۱/۷	آل خورشید
۲/۵	۵	۰/۱۸	۰/۱۶	۳/۵	۳	آبگلال
۴	۵	۰/۲	۰/۱۸	۴	۶	ابوالعباس
۲	۳	۰/۱۶	۰/۱۵	۱/۶	۲/۵	تلخاب
۲	۳	۰/۱۳	۰/۱۲	۲	۲/۵	ماشین (۱)
۲/۵	۳	۰/۱۲	۰/۱	۲/۵	۳	ماشین (۲)
۲	۴	۰/۱۲	۰/۱	۲/۵	۲	ماشین (۳)



شکل ۶- نقشه شاخص سیل خیزی ۱۰۰ ساله

تحقیقات منابع آب ایران، سال چهارم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۷

Volume 4, No. 1, Spring 2008 (IR-WRR)


مقایسه دو ستون جدول (۳) نشان می‌دهد که نتایج بسیار به هم نزدیک می‌باشند و شاخص سیل خیزی هر زیرحوزه تقریباً معادل میانگین شاخص‌های سلولهای موجود در آن می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر بنابر توجه به واحدهای بزرگ (مانند زیرحوزها) برای پژوههای کنترل سیل باشد، لزومی به تعیین شاخص توزیعی سیل خیزی نمی‌باشد و با تعداد بسیار کمتری از شبیه‌سازی می‌تواند اقدام به شناسایی واحدهای سیل خیزی نمود. بر عکس ما اگر مینما توجه به واحدهای کوچکتر باشد، آنگاه روش توزیعی تنها راه حل بنظر می‌رسد.

شكل (۸) پروفیل شاخص سیل خیزی زیرحوزه ابوالعباس را در مقایسه با پروفیل سلولهای با حداکثر و حداقل سیل خیزی نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که روند تغییرات این شاخص برای زیرحوزه و سلول درون آن مشابه می‌باشد.

در این قسمت برای شناسایی روند تغییرات f با عدد منحنی، بارندگی و فاصله واحد سلولی تا خروجی حوزه بر اساس رابطه (۴) پارامترهای فوق استاندارد گردید که نمونه آن در شکل (۹) برای عدد منحنی (CN) استاندارد آمده است.

شکل (۷) نقشه کنторهای هم مقدار شاخص سیل خیزی حوزه رود زرد را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل ملاحظه می‌شود که نواحی سیل خیز اغلب در مناطق کوهستانی با شبیه تند قرار دارند. بطوریکه سه منطقه از حوزه شامل ارتفاعات جنوب غرب زیرحوزه دمدلی، ارتفاعات غرب زیرحوزه تلخاب و ارتفاعات میانی و پر شبیه زیرحوزه ابوالعباس نسبت به بقیه نقاط حوزه سیل خیزتر می‌باشند. این نواحی دارای سازندهای آغاجاری و گچساران (ارتفاعات دمدلی و تلخاب) و همچنین توده‌های آهکی آسماری با شبیه تند می‌باشند. همچنین پوشش گیاهی این نقاط به دلیل نوع سازند و شبیه تند، بسیار ضعیف می‌باشد. این دو عامل (نوع سازند و پوشش گیاهی ضعیف) تاثیر زیادی در ایجاد رواناب دارند. نواحی با پتانسیل سیل خیزی کم در حاشیه رودخانه بخصوص در اراضی کشاورزی شهرستان باغملک واقع شده‌اند. این نواحی شامل رسوبات آبرفتی درشت دانه است که در آنها نفوذپذیری بالا بوده و همچنین شبیه کم مانع از ایجاد سیلاب می‌گردد. البته تنها ویژگیهای فیزیکی مکانها در تعیین شاخص سیل خیزی موثر نیست بلکه اثر ترکیبی آنها با روندیابی در مسیر جریان تا خروجی و نیز همزمانی تاثیرات واحد تعیین کننده است.


جدول (۳) اطلاعات مربوط به شاخص سیل خیزی زیرحوزه‌ها و میانگین شاخص سیل خیزی سلول‌های هر زیرحوزه را نشان می‌دهد.




شکل ۷- نقشه خطوط هم تاثیر سیل خیزی (واحد به $m^3 / s / km^2$ است)

جدول ۳- شاخص سیل خیزی زیرحوزه ها و میانگین شاخص سیل خیزی سلول های هر زیرحوزه

میانگین شاخص سیل خیزی سلول های هر زیرحوزه	شاخص سیل خیزی زیرحوزه (cms/km^2)	شماره منحنی (CN)	فاصله تا خروجی (m)	مساحت (km^2)	زیرحوزه
۲/۰۲	۲/۰۳	۷۶/۵	۲۴۶۱۸	۶۶/۸	ابوالعباس
۱/۹۶	۲/۰۱	۷۶/۳	۱۷۶۴۴	۷۸/۵	آبگلال
۱/۸۰	۱/۸۲	۷۷/۲	۳۶۷۹۲	۱۵۵/۲	آل خورشید
۲/۰۸	۲/۰۵	۷۹/۱	۴۲۴۷۶	۲۸۸	تلخاب
۱/۹۵	۱/۹۸	۸۳	۱۵۶۴۴	۶۳/۹	دملى
۱/۹۴	۱/۹۲	۸۱/۵	۲۴۳۰۰	۷۹/۱	ماشین ۱
۱/۷۵	۱/۶۹	۸۴	۳۸۲۵۰	۹۱/۲	ماشین ۲
۱/۳۰	۱/۲۲	۸۲	۱۹۶۲۰	۸۷/۰	ماشین ۳



شکل ۸- مقایسه پروفیل شاخص سیل خیزی زیرحوزه ابولعباس و سلول های حداقل و حداقل



شکل ۹- نمودار شاخص سیل خیزی در برابر شماره منحنی استاندارد شده

از نظر سیل خیزی اولویت بندی نمود. با بسط این روش می‌توان اولویت بندی را برای واحدهای هر اندازه کوچک از سطح انجام داد و یک نقشه توزیعی سیل خیزی در سطح حوزه تهیه نمود.

در تحقیق حاضر روش پیشنهادی فوق اجرا و نحوه مشارکت واحدهای حوزه در سیل خروجی حوزه رود زرد تعیین گردید. نتایج در سطح زیرحوزه‌ها نشان داد که زیرحوزه‌هایی که دارای بیشترین دبی اوج می‌باشند لزوماً عنوان سیل خیزترین زیرحوزه‌ها نمی‌باشد. زیرا عوامل روندیابی و موقعیت مکانی زیرحوزه‌ها می‌تواند در چگونگی مشارکت آنها در خروجی حوزه موثر باشد. با توجه به جدول (۳) ملاحظه می‌شود که بزرگترین و نزدیکترین زیرحوزه‌ها به خروجی و یا دورترین و کوچکترین آنها، لزوماً بیشترین و کمترین اثر را بر روی حداکثر دبی سیلان در خروجی حوزه ندارد و زیرحوزه‌هایی که بالاترین و کمترین دبی را در خروجی خود تولید می‌کنند ممکن است که در اولویت‌بندی سیلخیزی رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دهند. نتایج تحقیق برای بارش طراحی با دوره بازگشت صد سال، زیرحوزه تلخاب را براساس شاخص f به عنوان سیل خیزترین زیرحوزه‌ها معرفی می‌نماید. این زیرحوزه بدليل شرایط مرقومتریک، بارندگی و زمین‌شناسی پتانسیل سیل خیزی بالایی دارد.

با رسم پروفیل تعییرات شاخص سیل خیزی زیرحوزه‌ها در امتداد رودخانه اصلی، سهم هر کدام از زیرحوزه‌ها در ایجاد سیل در

همانطور که ملاحظه می‌شود تعییرات f با پارامتر عدد منحنی از روند معینی پیروی نمی‌کند. مشابه همین نتیجه برای بارندگی و فاصله تا خروجی بدست آمد. حال می‌توان نتیجه گرفت که فقط با داشتن مقدار یک پارامتر از هر سلوی نمی‌توان شاخص سیل خیزی آن سلوی را تعیین نمود. به عنوان مثال در شکل (۹) بازای یک مقدار ثابت استاندارد $1/15$ ، شاخص سیل خیزی مقادیر مختلفی را داراست و لذا نمی‌توان فقط با داشتن مقدار شماره منحنی، شاخص سیل خیزی آن را تعیین کرد. به عبارت دیگر تنها راه ممکن برای تعیین توزیع مکانی شاخص سیل خیزی، شبیه سازی روندهای پیچیده حاکم در حوزه در قالب روش عکس العمل سیل واحد می‌باشد.

۵- نتیجه گیری

از جمله مهم‌ترین پیش نیازهای پروژه‌های مهار سیل، شناسایی مناطق سیل خیز داخل حوزه در چهارچوب کنترل و مدیریت سیل در سرمنشاء است. لذا ارائه یک روش مناسب جهت شناسایی مناطق با پتانسیل بالا در تولید سیل مناطق پائین دست ضروری می‌باشد. یکی از موتورترین این روشها تحت عنوان Unit Flood Response (UFR) می‌باشد که در آن با حذف متواال واحدهای داخل حوزه، روندیابی رواناب ناشی از بارش طرح و تعیین اثر هر کدام از این واحدها در سیل خروجی از کل حوزه انجام می‌گیرد. طبق این روش می‌توان پتانسیل سیل خیزی هر کدام از واحدها را محاسبه و آنها را

۶- مراجع

- بنائی، محمد حسن. نقشه منابع و استعداد خاکهای ایران، موسسه تحقیقات خاک و آب، مقیاس نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰۰.
- خسروشاهی، م. و ب. نفیان. ۱۳۸۱. بررسی نقش مشارکت زیرحوزه‌های آبخیز در شدت سیل خیزی حوزه، مجله پژوهش و سازندگی، شماره ۵۹ ص ۶۷ تا ۷۵.
- قائمی، م. و س. مرید. ۱۳۷۵. مدل سیل خیزی زیرحوضه‌های کرخه. مجله نیوار شماره ۳۰. انتشارات سازمان هوافضایی کشور، ص ۱۰ تا ۲۷.
- Braud, I., Fernandez, P. and Bouraoui F. (1998). Study of the rainfall-runoff process in the Andes region using a continuous distributed model. *Journal of Hydrology*, 216: pp. 155-171.
- Foody, G.M., Ghoneim E.M. and Arnell N.W. (2004). Predicting locations sensitive to flash flooding in an arid environment. *Journal of Hydrology*, 292: Issues 1-4, pp. 48-58.
- Garrote, L. and Bras R.L. (1994). A distributed model for real time flood forecasting using digital elevation model. *Journal of Hydrology*, 167: pp. 279-306.
- Kull, D.W. and Feldman, A.D. (1998). Evolution of Clark's unit graph method to spatially distributed runoff. *Journal of Hydrological Engineering*, ASCE, 3(1): pp. 9-19.
- Merz, B. and Bardossy A. (1996). Effects of spatial variability on the rainfall-runoff process in a small loess catchment. *Journal of Hydrology*, pp. 212-213: 304-317.
- Pilgrim, D. H. (1987), Australian Rainfall and Runoff: A Guide to Flood Estimation, Vol. 1. The Institution of Engineers, Australia.
- Pilgrim, D.H. (1977), Isochrones of travel time and distribution of flood storage from a tracer study on a small watershed, *Water Resources Research*, 13(3): pp. 587-595.
- Ponce, V.M. (1989). *Engineering Hydrology*. Prentice Hall Press, New Jersey, USA.
- Saghafian, B. and Khosroshahi. M. (2005). Unit response approach for priority determination of flood source areas. *J. of Hydrologic Engineering*, ASCE, 10(4): pp. 270-277.

ایستگاههای پایین دست در طول مسیر جریان مشخص شد. روند کلی تغییر پروفیل‌ها در طول مسیر جریان برای تمامی زیرحوزه‌ها بجز تلخاب نزولی می‌باشد. در مورد زیرحوزه تلخاب نیز چون زمان تمرکز این زیرحوزه با زیرحوزه پایین دست خود (آل خورشید) تقریباً یکسان و فاصله خروجی این دو زیرحوزه حدود ۲۳۵۸ متر و سرعت متوسط جریان بین این دو مقطع ۱/۸۶ متر بر ثانیه می‌باشد، زمان رسیدن نقطه اوج هیدرولگراف‌های خروجی آنها نزدیک به یکدیگر می‌باشد (حدود ۲۰ دقیقه) و این امر باعث نمایان شدن تاثیر بیشتر آن در ایستگاههای پایین دست می‌شود. به طور کلی ترسیم این نوع پروفیل‌ها برای تحلیل سیل خیزی واحدهای بالادست نسبت به تولید سیل در هر نقطه از شبکه رودخانه اصلی مفید می‌باشد. همچنین در این تحقیق حوزه رودزرد به واحدهای سلولی به مساحت ۴ کیلومتر مربع تقسیم شد و با حذف تک تک سلول‌ها شدت سیل خیزی آنها تعیین گردید. بدین ترتیب نقشه توزیعی سیل خیزی یا هم اثر سیل حوزه بدست آمد که به کمک آن می‌توان مناطق سیل خیزی حوزه را از سایر مناطق تفکیک نمود. با توجه به شکل (۴)، سلولهای شماره ۹۸ و ۲۲۹ به ترتیب با شاخص سیل خیزی ۳/۹۶ و ۱/۱۷۵ متر مکعب بر ثانیه بر کیلومتر مربع در زیرحوزه‌های ابوالعباس و ماشین ۱ به عنوان سیل خیزترین و کم تاثیرترین نواحی حوزه رود زرد در سیل خروجی شناخته شدند که دلیل آن را می‌توان در ترکیب عواملی چون نوع خاک، پوشش گیاهی، فاصله از خروجی و سایر عوامل فیزیکی آنها جستجو کرد.

همچنین نقشه کنترهای هم پتانسیل سیل خیزی حوزه ترسیم شد و ملاحظه گردید که نواحی سیل خیز اغلب در مناطق کوهستانی با شبی تند قرار دارند. بطوریکه سه منطقه از حوزه شامل ارتفاعات جنوب غرب زیرحوزه دملي و ارتفاعات غرب زیرحوزه تلخاب و ارتفاعات میانی و پر شبی زیرحوزه ابوالعباس نسبت به بقیه نقاط حوزه سیل خیزتر می‌باشند. یکی از دلایل این امر وجود سازندهای آغازاری و گچساران (ارتفاعات دملي و تلخاب) و همچنین توده‌های آهکی آسماری با شبی تند می‌باشد. همچنین پوشش گیاهی این نقاط به دلیل نوع سازند و شبی تند، بسیار ضعیف می‌باشد. این دو عامل (نوع سازند و پوشش گیاهی ضعیف) تاثیر زیادی در میزان رواناب دارند. اما ترکیب این عوامل با توجه به روندیابی و همزمانی تاثیرها می‌تواند در توجیه تغییرات مکانی شدت سیل خیزی مورد توجه قرار گیرد.