

محیط شناسی، سال سی و ششم، شماره ۵۵ پاییز ۸۹، صفحه ۳۷-۴۲

بررسی فرایند پوشش کرمی پسماندهای آلی با کرم آیزینا فتوییدا در بستر های مختلف (مطالعه موردی: میدان میوه و تره بار جلال آل احمد تهران)

محمدحسین فاتحی^۱، جلال شایگان^{۲*}

۱-دانشجوی دکتری محیط‌زیست دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف mhfatehi@che.sharif.edu

۲- استاد محیط‌زیست دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ دریافت: ۸۸/۱۰/۲۷ تاریخ پذیرش: ۸۹/۴/۱۵

چکیده

روشهای دفن در خاکچال و سوزانش (با وجود مخاطرات محیط زیستی مانند نشر گازهای سمی شامل دیوکسین، آلودگی منابع آبهای سطحی و زیزمهینی و نشر گازهای گلخانه‌ای) به عنوان دو روش رایج برای دفع پسماندها در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این تحقیق، توانایی تبدیل زیستی پسماندهای آلی به مواد بالازش در بسترها مختلف و در طی فرایند پوشش کرمی به عنوان روشی مؤثر و مقرون به صرفه مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور پسماندهای آلی به دست آمده از میدان میوه و تره بار جلال آل احمد شهر تهران در فصل تابستان ۱۳۸۸ به عنوان خوارک (مادة اوليه) برای گونه کرم «آیزینا فتوییدا» و سه بستر مختلف شامل مخلوط خاک با گچه و کود گاوی، برگ‌های پوسیده جمع آوری شده از محوطه و خرده کاغذهای ایجاد شده با دستگاه کاغذ خرد کن دانشکده مهندسی شیمی و نفت (دانشگاه صنعتی شریف) بررسی شد. آنالیز کرم پوسال حاصل نشان داد که میزان کربن آلی پس از گذشت ۷۵ روز از فعالیت کرم‌ها، در حدود ۵۰ درصد کاهش (تبدیل به دی‌اکسیدکربن) و میزان نیتروژن نیز به دلیل ثبت نیتروژن هوا، از ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصد (سته به نوع بستر) افزایش یافته بود. پتانسیم و فسفر نیز به دلیل انتقال به حالت قابل دسترس، چندین برابر خوارک اولیه افزایش پیدا کرده بودند. بیشترین کاهش نسبت کربن به نیتروژن در بستر کاغذی و بیشترین افزایش فسفر و پتانسیم به ترتیب در بسترها شماره دو و سه مشاهده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که روش پوشش کرمی می‌تواند به عنوان روش کارا و همسو با محیط‌زیست برای مدیریت ضایعات میدان میوه و تره بار استفاده شود.

کلید واژه

پسماندهای آلی، پوشش کرمی، مواد بستری، نسبت کربن به نیتروژن و آیزینا فتوییدا.

سر آغاز

محیط‌زیست می‌تواند برای تجزیه‌زیستی پسماندهای آلی در واحدهای کوچک (مانند منازل)، یا واحدهای بزرگ (مانند صنایع غذایی و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب) استفاده شود (Padmavathiamma, et al., 2008). در فرایند پوشش کرمی برخی از گونه‌های سطح‌زی^۱ کرم‌خاکی با همکاری سایر ریزاندامها عملیات تثبیت‌زیستی پسماندهای آلی و تبدیل آنها را به مواد هموسی با ارزش بالا یا همان کرم‌پوسال^۲ انجام می‌دهند (Gennaro, et al., 2009). کاربردهای متنوعی از کرم‌پوسال مانند جاذب طبیعی برای حذف یون‌های فلزی سنگین (Bianchina, et al., 2009; Jord~ao, et al., 2009), بهبودهندۀ جمعیت میکروبی و فعالیت آنزیمی (Vivas, et al., 2009), افزایش‌دهنده رشد گیاهان و جوانه‌زنی بذر (Atiyeh, et al., 2002; Singh, et al., 2008)

رشد جمعیت و افزایش روزافزون مصرف مواد در سالهای اخیر، مسئله مدیریت پسماندهای آلی را به یک بحران جدی بويژه برای شهرهای بزرگ تبدیل کرده است. روش‌های دفن در خاکچال و سوزانش مخاطرات جدی برای محیط‌زیست را به دنبال دارد و لی به عنوان دو روش رایج برای دفع حجم زیادی از پسماندها در بسیاری از کشورها استفاده می‌شوند (Friedman, 2009). نشر گازهای سمی همچون دیوکسین، آلودگی منابع آبهای سطحی و زیزمهینی و نشر گازهای گلخانه‌ای مانند متان از جمله تهدیدات این روش‌ها است (Cheremisinoff, 2003). یکی از روش‌های پوشش کرمی^۳ است. این روش به عنوان یک روش همسو با حفظ

خرید مردم منطقه، تعداد غرفه‌های هریک از میادین متفاوت است. تنوع زیاد محصولات، سروپس دهی متمرکز و قیمت مناسب از دلایل اصلی استقبال مردم از میادین میوه و ترهبار است. متأسفانه به دلیل عدم کیفیت مناسب بسته‌بندی و سیستم پهنه‌های توزیع، در حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ تن در روز از انواع مختلف پسماندهای آلی در این میادین تولید می‌شود. وجود میادین عرضه میوه به این صورت نوعی مزیت در خرید محسوب می‌شود، ولی متأسفانه از نظر میزان ضایعات، این میادین به نوعی منحصر به فرد هستند. هدف مطالعه حاضر، بررسی تثبیت زیستی این پسماندها تحت فناوری پوشش کرمی و تبدیل آن به محصولات بالازش است.

مواد و روشها

تهیه کرم‌های خاکی و مواد بسته

در میان گونه‌های بسیار زیاد کرم خاکی، فقط تعداد کمی از کرم‌های خاکی سطح‌زی مانند آیزنیا فنادیا، آیزنیا آندری، لامبریکوس روپیلوس^۱ و اوردیلوس اوچنیا^۲ می‌توانند پسماندهای آلی را به کرم‌پوسال تبدیل کنند (Pandey, et al., 2008). گونه آیزنیافوئیدا به عنوان یکی از مهم‌ترین گونه‌های شناخته شده است که در مشخصه‌هایی همچون زمان فرایند پوشش، کیفیت کرم‌پوسال، تکثیر سریع و توانایی بالا در سازگاری با شرایط مختلف محیطی بازده بالایی دارد. در مطالعه حاضر از همین گونه استفاده شده است که از شرکت تاپ سویل انگلستان^۳ تهیه شد. در تحقیق حاضر، سه نوع مختلف از مواد بسته مورد استفاده قرار گرفته شدن. مخلوط خاک با گچ و کود گاوی «بستر شماره ۱»، برگ‌های پوشیده جمع‌آوری شده از محوطه دانشگاه «بستر شماره ۲» و خرده کاغذهای ایجاد شده با دستگاه کاغذ خردکن^۴ دانشکده مهندسی شیمی و نفت «بستر شماره ۳». میزان بسته‌ها به نحوی انتخاب می‌شود که بتواند ۷۵ درصد حجم محفظه را پر کند.

تهیه پسماندهای آلی (خوارک کرم‌ها) و محفوظه‌های نگهداری

پسماندهای آلی مورد استفاده از بزرگترین میدان میوه و ترهبار تهران (میدان جلال آل احمد) و در فصل تابستان سال ۱۳۸۸ و در چندین نوبت (به منظور جلوگیری از فاسد شدن) جمع‌آوری شدند (شکل شماره ۱). ترکیب اصلی پسماندها را هویج، سیبزمینی، کاهو و هندوانه‌های ضایعاتی تشکیل می‌دادند. پس از جمع‌آوری و به منظور یکنواختی بستر، پسماندها خرد شدند (اگرچه این کار در مقیاس صنعتی صورت نمی‌گیرد). خوارک‌دهی هر هفته و به میزان ۱۵۰۰ گرم برای هر بستر در طول آزمایش صورت گرفت. برای محفوظه‌های

کاهش هیدروکربن‌های مقاوم در خاک (Contreras-Ramos, et al., 2008; Sangwan, 2008) و کاهش غلظت برخی از آفت‌کش‌ها در خاک (Fernández-Bayo, et al., 2008) در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. فعالیت کرم‌ها می‌تواند در دو مقوله فیزیکی و زیست‌شیمیایی بررسی شود. از نظر فیزیکی، کرم‌ها مواد آلی را در سنگدان خود به ذرات کوچکتر از دو میکرومتر تبدیل می‌کنند (Padmavathiamma, et al., 2008) و با حرکاتی که بروز می‌دهند موجب بهبود شرایط هوایی در بستر می‌شوند. از منظر زیست‌شیمیایی تأثیر آنزیم‌های درون روده کرم‌ها نقش اساسی در تجزیه پسماندهای آلی را دارد. بنابراین کاهش میزان پسماندهای آلی از یکسو و تبدیل آن به محصول بالازش از سویی دیگر، دو مزیت عمده برای فناوری پوشش کرمی به شمار می‌آیند (Doble and Kumar, 2005). کاغذهای خرد شده با دست، یا دستگاه، برگ درختان، کودهای حیوانی، فیبرهای گیاهی، خاک اره و پیت موس می‌توانند به منزله ماده بسته برای کرم‌های خاکی مورد استفاده قرار گیرند (Appelhof, 1997). هر نوع از این مواد دارای مزایا و معایبی هستند که می‌باید زمان انتخاب مورد نظر قرار گیرد. برای مثال از دست دادن رطوبت در بستر کاغذی سریع انجام می‌شود، یا استفاده از تمامی کودهای حیوانی مجاز نیست. در میان انواع مختلف مواد بسته، کود گاوی در اکثر مطالعات و تحقیقات گذشته مورد بررسی قرار گرفته است (Suthar, 2008; Gupta and Garg, 2009). همچنین مطالعات مختلفی برای بررسی تأثیر کرم‌های مولد پوسال بر تجزیه و تثبیت انواع مختلف پسماندهای آلی مانند ضایعات غلات، ضایعات آلی، پسماندهای صنایع تولید شکر (Senb and Chandra, 2007) و پسماند کارخانه روغن زیتون (Delgado-Moreno and Peña, 2009) صورت گرفته است. در شهر تهران روزانه بیش از ۸۰۰۰ تن انواع مختلف پسماندها تولید می‌شود که در حدود ۶۰ درصد آنها را پسماندهای آلی تشکیل می‌دهد. اگرچه روش‌های مختلف بازیافت و تفکیک از مبدأ و همچنین پوشش در سالهای اخیر گسترش بیشتری پیدا کرده‌اند ولی هنوز دفن در خاکچال به عنوان اولین و اصلی‌ترین گزینه برای مدیریت پسماندها محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین منابع تولید پسماندهای آلی در تهران، میادین میوه و ترهبار هستند که مشتمل بر ۱۵ میدان اصلی و ۱۶ میدان کوچک در سطح شهرند. بنا به موقعیت مکانی و فرهنگ

دی کرومات و سپس تیتراسیون با آمونیوم فروسولفات استفاده شد. برای اندازه گیری مقدار فسفر کل، ابتدا نمونه به وسیله روش هضم خشک و با کمک اسید هیدروکلریدریک غلیظ آماده و پس از اضافه کردن محلول آمونیوم مولیبدات، از اسپکتروفوتومتر Pharmacia Biotech Novaspec II استفاده شد. برای اندازه گیری پتانسیم کل، پس از هضم با اسید هیدروکلریدریک غلیظ، از فلیم فوتومتر Sherwood flame photometer 410 (Ryan, et al., 2001)، برای اندازه گیری میزان نیتروژن کل، ابتدا نمونه با روش هضم تر و با کمک اسید سولفوریک غلیظ آماده و در ادامه پس از افزودن محلول هیدروکسید سدیم از روش تقطیر با بخار استفاده شد (Raun, and Schepers, 2008).

نتایج و بحث

pH و ضریب هدایت الکتریکی

pH اولیه در تمام بسترهای در محدوده خشی بود که پس از اتمام فرایند پوسش کرمی، به میزان کمی (از ۴ تا ۱۵ درصد) افزایش پیدا کرد (جدول شماره ۱). بیشترین افزایش pH در بستر شماره دو اتفاق افتاد. برخی از مطالعات پیشین نتایج یکسانی را در مورد افزایش pH گزارش کرده بودند (Padmavathiamma, et al., 2008) اما در برخی دیگر نیز عدم تغییر، یا مقداری کاهش در pH نهایی مشاهده شده است (Gupta and Garg, 2009) مهمترین دلیل این عدم تطابق، ناشی از نفاوت مشخصات بستر بیان شده است (Ndegwa, et al., 2000).

محتمل ترین نظریه برای افزایش pH در طول فرایند پوسش کرمی را به فعالیت برخی از غدد درونی کرم‌ها^۱ و ترشح یون آمونیوم که منجر به کاهش یون هیدروژن می‌شود، ارتباط داده‌اند (Padmavathiamma, et al., 2008). مطالعات نشان می‌دهد که گونه‌های مختلف از کرم‌های خاکی، تأثیر ناچیزی بر تغییرات pH بستر دارند (Suthar, 2009). ضریب هدایت الکتریکی در تمامی بسترهای، افزایش پیدا کرده بود که بیشترین تغییر مربوط به بستر شماره سه جدول شماره (۲) است. افزایش این ضریب را می‌توان به کاهش مواد آلی و تولید مواد مختلف معدنی به شکل‌های دردسترس آنها از جمله فسفات، آمونیوم و پتانسیم مربوط دانست (Khwairakpam, and Bhargava., 2009). افزایش یون‌های فلزی سنگین، دلیل دیگری بر افزایش ضریب هدایت الکتریکی است (Gupta, and Garg, 2008).

نگهداری کرم‌ها از جعبه‌های چوبی به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر، عرض ۴۰ سانتیمتر و طول ۵۰ سانتیمتر استفاده شد (شکل شماره ۲). بر روی دیواره‌ها و کف محفظه‌ها، سوراخ‌هایی با قطر ۲/۵ سانتیمتر به منظور تبادل هوای بستر با محیط اطراف ایجاد شد. محفظه‌های نگهداری در طول مدت آزمایش (۷۵ روز)، در زیرزمین تاریک و مرطوب با دمای حدود ۲۵ درجه سلسیوس قرار داده شدند. رطوبت بسترهای با اضافه کردن تناوبی آب در موقع مورد نیاز، در طول آزمایش در محدوده ۶۵-۷۰ درصد ثابت نگه داشته شده بود (Rستمی، نبئی و اسلامی ۱۳۸۷). در ابتدای آزمایش، ۳۰۰ گرم مخلوطی از کرم‌های جوان و بالغ به محفظه‌های نگهداری که شامل بسترهای مختلف به همراه خوراک (پسماندهای آلی) بودند، اضافه شد.



شکل شماره (۱): پسماندهای تهیه شده از میدان میوه و ترهبار (خوراک کرم‌ها)



شکل شماره (۲): محفظه نگهداری در حال اضافه کردن مواد بستری

آنالیزهای فیزیکی-شیمیایی

ابتدا کرم‌بیوال تولید شده با آب به نسبت ۱ به ۱۰ (وزنی/حجمی) مخلوط و به مدت ۳۰ دقیقه هم زده شد. سپس محلول حاصل با عور از کاغذ صافی و اتمن شماره یک، صاف و در نهایت با استفاده از pH متر و دستگاه تعیین هدایت الکتریکی، pH و ضریب هدایت الکتریکی اندازه گیری شد. برای اندازه گیری مقدار کربن آلی کل (TOC) از روش استاندارد اکسیداسیون با

جدول شماره (۱): خواص فیزیکی-شیمیایی بسترهای مختلف (قبل و بعد از فرایند پوسش)

مشخصه	بستر شماره یک*					
	بستر شماره دو*	بستر شماره یک*	بستر شماره دو*	بستر شماره یک*	بستر شماره دو*	بستر شماره یک*
پس از فرایند	پس از ۷۵ روز	قبل از فرایند	پس از ۷۵ روز	قبل از فرایند	پس از ۷۵ روز	قبل از فرایند
کربن آلی کل (درصد)	۳۲/۲	۲۰/۵	۴۸/۱	۳۷/۶	۵۱/۱	۱۶/۸
نیتروژن کل (درصد)	۰/۴۳	۰/۸۹	۱/۰۷	۱/۸۵	۰/۲۰	۱/۲۸
نسبت کربن به نیتروژن	۷۴/۹	۲۳/۰	۴۴/۹	۲۰/۳	۲۵۵/۵	۱۳/۱
فسفر کل (درصد)	۰/۳۲	۰/۴۴	۰/۰۷	۰/۳۸	۰/۴۶	۰/۴۷
پتانسیم کل (درصد)	۰/۶۵	۱/۲۳	۱/۰۰	۲/۰۲	۰/۳۷	۱/۷۵
پی اچ	۷/۱	۷/۴	۶/۷	۸/۰	۷/۶	۸/۶
هدایت الکتریکی (dS/m)	۲/۲	۳/۱	۲/۸	۳/۴	۰/۵	۳/۱

* مراجعه شود به قسمت تهیه کرم‌های خاکی و مواد بستری، ** بر حسب مقدار خشک و *** به دست آمده از (Gupta, and Garg, 2009).


باتوجه به مقادیر مشخصه‌ها در بعد از فرایند می‌توان میزان تغییرات آنها را نسبت به شروع فرایند مطابق جدول شماره (۲) محاسبه کرد.

جدول شماره (۲): میزان تغییرات خواص بسترهای مختلف پس از فرایند پوسش کرمی

مشخصه	بستر شماره یک (درصد)	بستر شماره دو (درصد)	بستر شماره سه (درصد)
کربن آلی کل	-۳۶/۵	-۲۱/۸	-۶۷/۱
نیتروژن کل	+۱۰/۶	+۷۲/۹	+۵۴۰/۰
نسبت کربن به نیتروژن	-۶۹/۳	-۵۴/۸	-۹۴/۹
فسفر کل	+۳۱/۲	+۴۴۲/۸	+۲/۱
پتانسیم کل	+۸۹/۲	+۱۰/۲	+۳۷۳/۰
پی اچ	+۴/۲	+۱۵/۹	+۱۳/۲
هدایت الکتریکی	+۴۰/۹	+۲۱/۴	+۵۲۰/۰

تحقیقات دیگران مطابقت دارد (سموات، ۱۳۸۰). بیشترین تغییرات برای افزایش فسفر و پتانسیم به ترتیب در بسترهای شماره دو و شماره سه مشاهده شد (جدول شماره ۲). این افزایش را می‌توان به علت انتقال برخی از عناصر مغذی گیاهان مانند فسفر و پتانسیم از شکل غیرقابل دسترس به شکل محلول و در دسترس دانست که پس از گذشت مواد از روده کرم‌ها و تأثیر میکروب‌های موجود، صورت می‌گیرد. تولید اسید در طول تجزیه مواد نیز به عنوان دلیل دیگر برای این افزایش، بیان شده است (Pramanik, et al., 2007; Gupta, and Garg, 2009).

■ بعد از فرایند پوسش ■ قبل از فرایند پوسش

**شکل شماره (۳): کاهش نسبت کربن به نیتروژن بسترهای مختلف در فرایند پوسش کرمی**

مقادیر کربن آلی، نیتروژن و نسبت کربن به نیتروژن

یکی از شاخص‌های مهم برای تعیین میزان کامل بودن پووال، نسبت کربن به نیتروژن است. اگر این نسبت کمتر از ۱۵ باشد، نشان می‌دهد که مواد آلی تا حد خوبی ثبیت شده‌اند. در مطالعه حاضر و در تمام بسترهای میزان نیتروژن افزایش و مقدار کربن آلی کاهش یافته بود جدول شماره (۲). این تغییرات موجب بهبود (کاهش) نسبت کربن به نیتروژن در تمام بسترهای شماره (۱) که این نتیجه با مطالعات قبلی نیز مطابقت دارد (Suthar, 2008) و عدلی و روشنی، (۱۳۸۶). بیشترین کاهش نسبت کربن به نیتروژن در بستر شماره سه به میزان ۹۴/۹ درصد مشاهده شد (جدول شماره ۲). این کاهش را می‌توان به ثبیت نیتروژن هوا (افزایش میزان نیتروژن کل) و تبدیل کربن آلی به دی‌اکسید کربن (کاهش میزان کربن آلی) طی سوخت‌وساز کرم‌ها مربوط دانست (Pramanik, et al., 2007; Gupta, and Garg, 2009).

میزان فسفر و پتانسیم

در تمام بسترهای مورد آزمایش، میزان کل فسفر و پتانسیم براساس جدول شماره (۲) افزایش یافته بود. این افزایش با

نتیجه‌گیری

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان بر خود لازم می‌دانند از پشتیبانی مالی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور در انجام این تحقیق تقدیر و تشکر کنند.

یادداشت‌ها

- 1- Vermicomposting process
- 2- Epigeic
- 3- Vermicompost
- 4- Lumbricus rubellus
- 5- Eudrilus eugeniae
- 6- Tommy Topsoil firm
- 7- Paper shredder
- 8- Calciferous glands

مطالعه حاضر نشان می‌دهد که فرایند پوسش کرمی می‌تواند به منزله فناوری برای مدیریت پسماندهای جامد تجزیه‌پذیر زیستی، در کنار سایر روش‌ها مطرح باشد. در طول این فرایند، میزان کربن آلی کل به طور چشمگیری کاهش و درصد مواد مغذی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) به سرعت افزایش می‌یابد.

بیشترین کاهش نسبت کربن به نیتروژن در بستر شماره سه و بیشترین افزایش فسفر و پتاسیم به ترتیب در بسترهای شماره دو و شماره سه مشاهده شد. در این مطالعه مشخص شد که برخی از گونه‌های کرم خاکی مانند آیزینا فتوتیدا، بخوبی قادرند از پسماندهای آلی میادین میوه و ترهبار تغذیه کرده و آنها را به همراه مواد بستری مختلف (تهیه آنها به سادگی ممکن است) به مواد بالرزش (کرمپوسال) تبدیل کنند.

منابع مورد استفاده

- سماوات، س. ۱۳۸۰. چگونگی تولید ورمی کمپوست از ضایعات شهری و کشاورزی، نشریه فنی شماره ۲۱۰ مؤسسه تحقیقات خاک و آب. رستمی، ر. ا.، نبئی، ا. و اسلامی، ا. ۱۳۸۷. بررسی دما و رطوبت بهینه برای رشد کرم‌ها و انجام فرایند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی، مجله علمی و پژوهشی سلامت و محیط، دوره اول، شماره دوم.
- عبدی، م.ع. و روشنی، م.ر. ۱۳۸۶. ورمی کمپوست (طراحی، ساخت و اجرا)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
- Appelhof,M. 1997. Worms eat my garbage (2nd edition). Flower press.
- Atiyeh,R.M., et al. 2002. The influence of humic acids derived from earthworm-processed organic wastes on plant growth. Bioresource Technology. 84: 7–14.
- Bianchina,J.N., et al. 2009. Development of a flow system for the determination of cadmium in fuel alcohol using vermicompost as biosorbent and flame atomic absorption spectrometry. Talanta. 78: 333–336.
- Cheremisinoff,N.P. 2003. Handbook of solid waste management and waste minimization technologies. Elsevier ltd.
- Contreras-Ramos,S.M., et al. 2008. Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from soil amended with biosolid or vermicompost in the presence of earthworms (*Eisenia fetida*). Soil Biology & Biochemistry. 40: 1954–1959.
- Doble,M. and A.,Kumar. 2005. Biotreatment of industrial effluents. Elsevier ltd.
- Delgado-Moreno, L. and A., Peña. 2009. Compost and vermicompost of olive cake to bioremediate triazines-contaminated soil. Science of the total environment. 407: 1489–1495.
- Gennaro,P.D., et al. 2009. Dynamic changes in bacterial community structure and in naphthalene dioxygenase expression in vermicompost-amended PAH-contaminated soils. Journal of Hazardous Materials. Article in press.

- Gupta,R. and V.K.,Garg. 2008. Stabilization of primary sewage sludge during vermicomposting. *Journal of Hazardous Materials.* 153: 1023–1030.
- Gupta,R. and V.K.,Garg. 2009. Vermiremediation and nutrient recovery of non-recyclable paper waste employing Eisenia fetida. *Journal of Hazardous Materials.* 162: 430-439.
- Fernaández-Bayo,J.D., et al. 2008. Assessment of pesticide availability in soil fractions after the incorporation of winery-distillery vermicomposts. *Environmental Pollution.* 154: 330-337.
- Friedman,L.S. 2009. Garbage and recycling. Greenhaven Press.
- Jordao,C.P., et al. 2009. Zn(II) adsorption from synthetic solution and kaolin wastewater onto vermicompost. *Journal of Hazardous Materials.* 162: 804–811.
- Khwairakpam,M. and R.,Bhargava. 2009. Vermitechnology for sewage sludge recycling. *Journal of Hazardous Material.* 161: 948-954.
- Ndegwa,P.M., et al. 2000. Effects of stocking density and feeding rate on vermicomposting of Biosolids. *Bioresource Technology.* 71: 5-12.
- Padmavathiamma,P.K., et al. 2008. An experimental study of vermi-biomass composting for agricultural soil improvement. *Bioresource Technology.* 99: 1672–1681.
- Pandey,A., et al. 2008. Current developments in solid-state fermentation. Springer.
- Ryan,J., et al. 2001. Soil and plant analysis laboratory manual. ICARDA press.
- Sangwan,P., et al. 2008. Vermiconversion of industrial sludge for recycling the nutrients. *Bioresource Technology.* 99: 8699–8704.
- Schepers,J.S. and W.,Raun. 2008. Nitrogen in agricultural systems. ASA-CSSA-SSSA press.
- Senb,B. and T.S.,Chandra. 2007. Chemolytic and solid-state spectroscopic evaluation of organic matter transformation during vermicomposting of sugar industry wastes. *Bioresource Technology.* 98: 1680–1683.
- Singh,R., et al. 2008. Vermicompost substitution influences growth, physiological disorders, fruit yield and quality of strawberry (*Fragaria x ananassa* Duch.). *Bioresource Technology.* 99: 8507–8511.
- Suthar,S. 2008. Bioconversion of post harvest crop residues and cattle shed manure into value-added products using earthworm *Eudrilus eugeniae* Kinberg. *Ecological engineering.* 32: 206–214.
- Suthar,S. 2009. Growth and fecundity of earthworms: *Perionyx excavatus* and *Perionyx sansibaricus* in cattle waste solids. *Environmentalist.* 29: 78–84.
- Vivas,A., et al. 2009. Assessing the impact of composting and vermicomposting on bacterial community size and structure, and microbial functional diversity of an olive-mill waste. *Bioresource Technology.* 100: 1319–1326.
- Yasir,M., et al. 2009. Bacterial community composition and chitinase gene diversity of vermicompost with antifungal activity. *Bioresource Technology.* 100: 4396–4403